

## Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60RGB67
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67">avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-07

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562286180
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-25 - +50 °C
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Megfelelőség:	CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	14,4W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD5050
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP67

## DOBOZ KÉP



## Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60RGB67
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67">avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-05-07

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	7,5mm
Szélesség:	12,5mm
Hosszúság:	

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562286180
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	340mm x 120mm x 340mm
Nettó súly:	105,3g
Bruttó súly:	112,9g


## KARTON

Vonalkód:	
Csomagolás:	50/b 50/k 450/r
Méret:	343mm x 343mm x 121mm
Nettó súly:	5,2625kg
Bruttó súly:	5,646kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	47,3625kg
Bruttó súly:	50,814kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 220V 14.4W RGB IP67 50m

<b>Termékkód:</b>	ABLS220V5050-60RGB67
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67">avidelighting.hu/qr/ABLS220V5050-60RGB67</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-05-07

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 220V-os hálózatról közvetlenül működtethető RGB LED-szalagok kültéri, IP67-es védelemmel ellátott kivitelben, 50 méteres tekercsekben érhetők el. Szilikon bevonatának köszönhetően a tisztítása könnyű. Felhasználható dekorációs világításokhoz, karácsonyi világításhoz, vagy akár hirdetőtáblák dekorációjához.

A termék 1 méterenként vágható. Vágás után, hogy elkerüljük az áramütéses balesetet és megőrizze a szalag a vízállóságát, végzáró dugó használata kötelező, melyet vízálló – (áttetsző) ragasztóval ajánlott rögzíteni a szilikon LED-szalaghoz.

Használatához szükség van vezérlőre is. Kínálatunkban 2 típus közül választhat, egy nyomógombos, mely maximum 20 méter szalag vezérlésére, valamint egy távirányítós, mely maximum 50 méter LED szalag vezérlésére alkalmas. Ennek csatlakoztatására a 4 tűskés csatlakozó szolgál. Rögzítéséhez és a vízállóság megőrzésének érdekében, használjon vízálló ragasztót.

A termék elérhető természetes fehér és hidegfehér változatban is, 50 méteres kiserelésben.